



KONICA MINOLTA



Interface
intuitive



Sécurité



Applications



Productivité



Accessibilité



Services

business hub 658e

Multifonction Noir&Blanc A3 · Jusqu'à 65 pages par minute

* La passion de l'innovation

Giving Shape to Ideas*



Bénéfices pour le client



Interface intuitive

Utilisez l'écran de votre business hub comme un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur entièrement personnalisable



Sécurité

Intégration réseau sécurisée, cryptage des données, écrasement du disque dur et authentification avancée des utilisateurs



Applications

Efficacité améliorée grâce au vaste portefeuille d'applications de Konica Minolta



Productivité

Fiabilité, numérisation et impression à grande vitesse, combinées à de puissantes fonctions de finition



Accessibilité

Fonctionnement parfait de votre périphérique business hub permettant une assistance utile pour faciliter l'accès et la manipulation du MFP des utilisateurs avec des besoins particuliers



Services

Gestion efficace du parc de multi-fonctions, y compris la livraison automatique des consommables, la maintenance proactive et la configuration à distance

Options

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

Améliorations PDF

LK-102v3

Reconnaissance de texte OCR

LK-105v4

Polices code à barres

LK-106

Licence unicode

LK-107

Licence OCR A et B

LK-108

Convertisseur de document

LK-110v2

ThinPrint® client

LK-111

Serverless pull printing

LK-114

Trusted Platform Module (TPM)

LK-115v2

2 CONNECTIVITÉ

Kit fax

FK-514

x2

Wireless LAN

SX-BR-4600

Wireless LAN

UK-215

Authentification biométrique

AU-102

Lecteur de cartes

Kit de montage

MK-735

Kit USB I/F

EK-608

Kit USB I/F

EK-609

Support clavier

KH-102

LEGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au dessus

Options de finition



Agrafage en coin



Agrafage 2 points



Perforation 2 trous



Perforation 4 trous



Recto-Verso



Numérisation séparée / mixmedia



Pliage en 2



Insertion feuille, rapport



Pli en 3



Livret



Tri décalé



Pli en Z



Impression format bannière



3 AUTRES

Kit de détection double départ papier

UK-501

Kit de sécurité

SC-508 (2x kits obligatoires)

Disque dur en miroir

HD-524

Tablette support

WT-506

Clavier numérique

KP-101

4 MODULES ENTRÉE

1 x Magasin universel

PC-115

2 x Magasin universel

PC-215

Magasin grande capacité

PC-415

Copier desk

DK-510

Large capacity tray

LU-302

Magasin grande capacité

LU-207

Support bannière

BT-C1e

5 MODULES DE SORTIE

Réceptacle copie

OT-506

Agrafage externe 50f

FS-536

Unité relais

RU-513

Agrafage externe 50f + mode livret

FS-536SD

Unité relais

RU-513

Kit de perforation

PK-520

Agrafage externe 100f

FS-537

Unité relais

RU-513

Agrafage externe 100f + mode livret

FS-537SD

Unité relais

RU-513

Unité de pliage en Z

ZU-609

Kit de perforation

PK-523

Séparateur de travaux

JS-602

Insertion hors four

PI-507

Descriptions

business hub 658e

Système multifonction A3 de 65 ppm Noir et Blanc. Contrôleur d'impression Emperon™ standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 et bac d'alimentation manuel de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, bannière de 1.2 m et de 52 à 300 g/m². 4 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard.

AMÉLIORATIONS

PDF LK-102v3	PDF / A (1b); Cryptage PDF; signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PDF recherachable et PPTX
LK-106 Polices code à barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicode	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A/B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de documents	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Client Thinprint natif
LK-114 Serverless pull printing	Solution d'impression sécurisée et de Follow-me ne nécessitant d'aucune application serveur
LK-115v2 Puce TPM	Puce pour protection des clés de chiffrement

CONNECTIVITÉ

FK-514 Kit Fax	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
SX-BR-4600 Wireless LAN	Réseau sans fil vers le connecteur réseau
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de veine digitale
UK-215 Antenne Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
Lecteur de cartes d'identification	Différentes technologies d'authentification disponibles
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes
EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB + Bluetooth
KH-102 Clavier externe	Support pour clavier USB

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Dimension du panel / résolution	9" / 800 x 400
Mémoire (standard/max)	4 096 MB
Mémoire disque dur	250 GB (standard)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 300 originaux A6-A3 ; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Formats impression	A6–SRA3, formats personnalisés ; Bannière max. 1200 x 297mm
Grammage papier	52–300 g/m ²
Capacité sortie Standard	Standard : 1 150 feuilles / Max.: 6 650 feuilles
Magasins (en standard)	1 x 500 feuilles, A5–A3 ; 52–256 g/m ² ; formats personnalisés 1 x 500 feuilles, A5–SRA3 ; 52–256 g/m ² ; formats personnalisés
Magasins (en option)	1 x 500 feuilles, A5-A3, 52–256 g/m ² 2 x 500 feuilles, A5-A3, 52–256 g/m ² 1 x 2 500 feuilles, A4, 52–256 g/m ²
Bypass	150 feuilles, A6-SRA3, personnalisable, bannière, 52–300 g/m ²
Magasin grande capacité (en option)	1 x 3 000 feuilles, A4, 52–256 g/m ² 1 x 2 500 feuilles, A4-SRA3, 52–256 g/m ²
Auto recto-verso	A6 portrait ; A5–SRA3 ; 52–256 g/m ²
Finition (option)	Tri décalé ; groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en Z ; pli en 2 ; pli en 3 et livret
Capacité sortie (standard)	Max.: 250 feuilles
Capacité de sortie (optional)	Max.: 3 300 feuilles
Agrafage	Max.: 100 feuilles ou 94 f + 2 couvertures (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité sortie	Max.: 1 000 feuilles
Pli en 3	Jusqu'à 3 feuilles
Capacité pli en 3	Max.: 30 feuilles ; illimités
Mode livret	Max.: 20 feuilles ou 19 f + 1 couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité livrets	Max.: 100 livrets ; illimité

AUTRES

WT-506 Tablette support	Tablette pour support d'authentification
KP-101 Clavier numérique	A utiliser à la place du clavier tactile
UK-501 kit de détection double départ papier	Détection de double départ papier depuis le chargeur / réduction des erreurs et des bourrages
SC-508 Kit de sécurité	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires)
HD-524 HDD en miroir	Disque dur de back-up

MAGASINS

PC-115 1 x Magasin universel	A5–A3, 500 feuilles, 52–256 g/m ²
PC-215 2 x Magasin universel	A5–A3, 2 x 500 feuilles 52–256 g/m ²
PC-415 Magasin grande capacité	A4, 2,500 feuilles, 52–256 g/m ²
LU-302 Magasin grande capacité	A4 ; 3 000 feuilles ; 52–256 g/m ²
LU-205 Magasin grande capacité	A4–SRA3 ; 2 500 feuilles ; 52–256 g/m ²
BT-C1e Support bannière	Alimentation multipages de bannières
DK-510 Copier desk	Provides storage space for print media and other materials

FINITIONS

OT-506 Réceptacle copie	Obligatoire si aucun module de finition installé
RU-513 Unité relais	Pour l'installation des modules de finition FS-536(SD) ou FS-537(SD) ; (max. 100 feuilles de capacité)
FS-536 Agrafage externe 50f	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 3200 f.
FS-536SD Agrafage externe 50f + livret	Agrafage 50 feuilles. Livrets de 20 feuilles. Capacité de sortie max 2200 feuilles
PK-520 Kit de perforation **	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
FS-537 Agrafage externe 100 f.	Agrafage 100 feuilles. Capacité de sortie max 3200 f.
FS-537SD Agrafage externe 100f + livret	Agrafage 100 feuilles. Livrets de 20 f. Capacité de sortie max 2700 feuilles
ZU-509 Unité de pliage en Z**	Unité de pliage en Z pour impression A3
PK-523 Kit de perforation**	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
JS-602 Séparateur de travaux**	Séparateur de travaux pour dédié sortie Fax par ex.
PI-507 Insertion hors four**	Insertion de la couverture, post-finition

** pour FS-537(SD)

Volume page	33 000 pages (mensuel) ; Max.: 300 000 pages
Durée de vie Toner	Jusqu'à 26 000 pages
Durée de vie Unité image	Jusqu'à 300 000 pages /600 000 pages (Tambour/ Développeur)
Consommation	220–240 V / 50/60 Hz Moins de 2.1 kW (système)
Dimensions (L x P x H)	615 x 760 x 961 mm (sans option)
Poids	Approx. 96 kg (sans option)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution	1 800 (équivalent) x 600 dpi ; 1 200 x 1 200 dpi
Langages	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5 ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Macintosh OS X 10.8 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions	Impression directe de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v 1.7), PDF cryptés ; et OOXML (docx, xlsx, pptx) ; Mixmedia et mixplex ; Job "Easy Set" ; Filigrane ; Surimpression ; Protection copie, Copie carbone
Impression Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) option: Google Cloud Print; Wifi Direct

CARACTÉRISTIQUES SCAN

Vitesse Scan	Jusqu'à 120/120 ipm en simple
(mono /couleur)	Jusqu'à 240/240 ipm en R/V
Résolution scan	Max. : 600 x 600 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; TWAIN scan
Formats	JPEG ; TIFF ; PDF ; compact PDF ; encrypted PDF ; XPS ; compact XPS ; PPTX option : rechercheable PDF ; PDF/A 1a et 1b ; searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinations Scan	2 100 (personnel + groupe) ; support LDAP
Fonctions Scan	Annotation (texte/temps/date) pour PDF ; jusqu'à 400 programmes ; prévisualisation des scans

CARACTÉRISTIQUES COPIE

Technologie d'image	Laser
Toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Vitesse copie A4	Jusqu'à 65 ppm
Vitesse copie A3	Jusqu'à 32 ppm
Vitesse R/V A4	Jusqu'à 65 ppm
1ère copie A4	3.0 sec.
Temps préchauffage	Approx. 22 sec.
Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 gradations
Multicopie	1–9 999
Format original	A5–A3 ; formats personnalisables
Taux de zoom	25–400% par pas de 0.1% ; Zoom auto
Fonctions copie	Chapitre ; couverture et insertion page ; test impression ; programme mémoire ; fonctions d'art numériques ; mode poster ; répétition image ; filigrane ; tampon ; protection copie

SPÉCIFICATIONS FAX

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogique ; i-Fax ; Colour i-Fax ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2 100 (privée + groupe)
Fonctions	Routeur ; départ différé ; PC-Fax ; réception dans box ; Réception en eMail/FTP/SMB ; jusqu'à 400 programmes

SPÉCIFICATIONS DE LA BOÎTE UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Type de boîtes d'utilisateur	Publique ; Personnel (avec mot de passe ou authentification) ; Groupe (avec authentification)
Type de boîtes système	Impression sécurisée ; Copie PDF cryptée ; Reçu de fax ; Routage fax
Fonctions de la boîte utilisateur	Réimpression ; Combinaison ; Télécharger ; Envoi (e-mail / FTP / SMB et Fax) ; Copier la boîte dans la boîte

FONCTIONNALITÉS SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 (en cours) ; IP filter et blocage port ; SSL2 ; SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 communication réseau ; IPsec support ; IEEE 802.1x support ; authentification utilisateur ; Authentification par mot de passe ; impression sécurisée, Ecrasement du disque dur (8 standard types) ; Cryptage des données du disque dur (AES 256) ; Effacement auto mémoire ; Réception confidentielle des Fax, Cryptage des données utilisateurs. En option : Mirroring du HDD ; Protection copie.
Accounting	Jusqu'à 1 000 comptes ; Active Directory support (nom + mot de passe + e-mail + SMB) ; Définition des accès utilisateurs ; En option : Authentification biométrique (veines du doigt) ; Authentification par badge ; authentification mobile (Android / iOS)
Software	PageScope Net Care Device Manager ; PageScope Data Administrator ; PageScope Box Operator ; PageScope Direct Print ; PageScope Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



VISITEZ
CETTE PAGE

